

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)

Furu fyllingsdører, Oladør.

Prosjekt.

Entreprenør/utførende :

Prosjekt/adresse :

Beskrivelse dørblader.

Furu fyllingsdører er bygget opp i laminert heltre. Ramtre består av heltre gran kjerne som er belagt med 6mm furusjikt. Fyllingen er 20mm tykk. Dørene leveres ubehandlet, klarlakkert eller syrebeiset.

Alle glassdører leveres med gjennomgående sprosser og herdet glass.

Karmer.

Alle karmer produseres i furu. Disse kan leveres med ubehandlet, syrebeiset, antikkbehandlet, eller lakkert overflate.

Alle karmer leveres ferdig sammensatt, noe som forenkler monteringen på byggeplassen vesentlig.

Terskel: 25mm standard anslagsterskel eller 15mm flat terskel.

Hengsler.

Vi benytter G 2418 løftehengsler som standard på alle våre dører. Dette er hengsler av ypperste kvalitet som sikrer at dørbladet vil gå perfekt i karmen år etter år uten vedlikehold.

Vedlikehold/rengjøring.

Renhold av dørblader bør skje med et vanlig syntetisk rengjøringsmiddel sammen med klut. Det må ikke påføres dørbladet unødvendig mye vann da dette kan skade døren.

En ubehandlet dør bør behandles umiddelbart etter montering.

Hengsler kan med fordel smøres ca 1 gang pr år.

Teknisk.

Produsent : Kloppen Trevarer as

Org.nr. : NO 983 995 594

Postnr/sted : 2850 LENA

Telefon : 61 16 86 66

Telefax : 61 16 16 76

E-post : post@kloppen.no

Internett : www.kloppen.no